




特強防滑
Coarse



型號:SW710
顏色:黑
標準闊度:4及6吋
標準長度:30呎



螢光防滑
Lite



型號:SWLite
顏色:黑底螢光橫間
標準闊度:50mm
標準長度:20m




一般平面用
General Purpose



型號:SW610
顏色:黑
標準闊度:1,2,4,6及18吋
標準長度:60呎



型號:SW620
顏色:透明
標準闊度:1,2及4吋
標準長度:60呎




型號:SW630
顏色:黃
標準闊度:2及4吋
標準長度:60呎



凹凸表面用
Conformable



型號:SW510
顏色:黑
標準闊度:2,4,6及12吋
標準長度:60呎




型號:SW530
顏色:黃
標準闊度:2及4吋
標準長度:60呎



型號:SW613
顏色:黃黑
標準闊度:2及4吋
標準長度:60呎



舒適型
Resilient



型號:SW310
顏色:黑(中號砂面)
標準闊度:1,2及4吋
標準長度:60呎



型號:SW370
顏色:灰(中號砂面)
標準闊度:1,2,4及6吋
標準長度:60呎



型號:SW220
顏色:透明(幼號砂面)
標準闊度:1,2,4及6吋
標準長度:60呎



型號:SW280
顏色:白(幼號砂面)
標準闊度:1,2及4吋
標準長度:60呎

其他配件

底膠:鋪設防滑貼於多孔表面(如混凝土及木材)前,應先塗上底膠。

封邊膠:避免防滑貼邊因長期受水及油污侵蝕而剝落,可沿邊塗上黏合劑。



底膠
Primer



封邊膠
Edge Sealing Compound